



# 检测 报 告

委托单位: 白山市生态环境局

项目名称: 白山市本级重点排污企业及非重点排污企业监督性  
环境检测项目

样品类别: 废气

报告日期: 2021年3月29日

吉林省鑫誉环境检测有限公司





## 声明:

- 1.报告未加盖本公司“CMA”章、“检验检测专用章”无效，无授权签字人签名无效，无骑缝章或涂改无效。
- 2.本报告只使用于检测目的的范围。
- 3.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 4.本报告仅对送检样品或采集样品分析结果负责，不对委托方送检样品的真实性负责，所出具数据、结果仅证明所检测样品的符合性情况。
- 5.本报告中采样点位及采样时间等均由委托方提供并确认，检测结果仅代表检测现场当时所处的工况及环境条件下的项目测值，不对采样点位、时间等的适宜性、科学性等负责。
- 6.本报告中委托方一切资料信息均为客户提供，不对信息真实性和准确性负责。
- 7.若对检测报告有异议，请在收到报告后五日内向检测单位提出，逾期将不受理。

## 本机构通讯资料:

联系地址: 长春市高新开发区软件路 206 号第 3 层 B 区 301-305 室

电话: 0431-87011128

传真: 0431-87011128

电子邮箱: xinyu\_testing@126.com



## 一、检测概况

受检单位	白山市琦祥纸业有限公司		
采样地址	白山市浑江区		
样品类别	废气	采样人员	闫福磊 张绪阳
采样日期	2021年3月22日	检测日期	2021年3月22日至3月25日
采样依据	《固定污染源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007) 《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)		
采样仪器名称型号及编号	自动烟尘/气测试仪 3012H XYJCS079 环境空气采样器 海纳 2020 型 XYJCS082-085 中流量智能 TSP 采样器 崂应 2030 型 XYJCS086-089		

## 二、检测项目标准（方法）

序号	检测项目	检测标准（方法）	分析仪器名称型号编号	检出限	单位
1	颗粒物	固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017	电子天平 PT-104/55S XYJCS016	1.0	mg/m <sup>3</sup>
2	含氧量	电化学法测定氧（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）（国家环境保护总局编，中国环境出版集团出版，2003年）第五篇 第二章 六（三）	自动烟尘/气测试仪 3012H XYJCS079	—	%
3	二氧化硫	固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法 HJ/T 57-2017	自动烟尘/气测试仪 3012H XYJCS079	3	mg/m <sup>3</sup>
4	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定定电位电解法 HJ 693-2014	自动烟尘/气测试仪 3012H XYJCS079	3	mg/m <sup>3</sup>
5	铅	固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 538-2009	原子吸收分光光度计 AA-6880 XYJCS099	0.013	mg/m <sup>3</sup>
6	氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001	pH 计 PHS-3C XYJCS010	6×10 <sup>-2</sup>	mg/m <sup>3</sup>
7	林格曼烟气黑度	固定污染源的排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	林格曼黑度图 JC-LB XYJCS104	—	级
8	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995	电子分析天平 ATY 124(CHN)XYJCS021	0.001	mg/m <sup>3</sup>
9	氨	环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009	紫外可见分光光度计 UV-5500PC XYJCS064	0.025	mg/m <sup>3</sup>
10	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）（国家环境保护总局编，中国环境出版集团出版，2003年）第三篇 空气质量监测 第一章 十一（二）	紫外可见分光光度计 UV-5500PC XYJCS064	0.001	mg/m <sup>3</sup>
11	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993	—	—	无量纲



### 三、天气条件

检测日期	气温℃	气压 kPa	相对湿度 %	风速 m/s	风向
2021年3月22日	5.2	99.6	43.7	1.2	西南

### 四、检测结果

#### 1、检测结果（一）

采样点位	检测项目	样品编号	限值标准	实测浓度	折算浓度	排放速率	排风量	含氧量
			mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	kg/h	m <sup>3</sup> /h	%
废气总排口	颗粒物	20210322 FQ020101	30	11.2	13.9	0.193	17253	8.9
	二氧化硫		200	11	14	0.190		
	氮氧化物		200	122	151	2.10		
	汞	20210322 FQ020102	0.03	<0.0025	—	—		
	氟化物	20210322 FQ020103	/	<6×10 <sup>-2</sup>	—	—	18253	8.9
	铅	20210322 FQ020104	/	<0.013	—	—	17533	8.9
	林格曼烟气黑度 (级)	/	≤1				<1	

备注：1.检测结果小于检出限报最低检出限值为“<检出限”；  
 2.“—”表示检测结果小于检出限，不计算排放速率；  
 3.限值标准执行《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223-2011 表 1 中限值标准。

#### 2、检测结果（二）

检测项目	采样点位	样品编号	检测结果	限值标准	单位
总悬浮颗粒物	厂界上风向 1#	20210322FQ020201	0.242	1.0	mg/m <sup>3</sup>
	厂界下风向 2#	20210322FQ020301	0.276	1.0	mg/m <sup>3</sup>
	厂界下风向 3#	20210322FQ020401	0.294	1.0	mg/m <sup>3</sup>
	厂界下风向 4#	20210322FQ020501	0.294	1.0	mg/m <sup>3</sup>



## 续上表

检测项目	采样点位	样品编号	检测结果	限值标准	单位
氨	厂界上风向 1#	20210322FQ020202	0.036	1.5	mg/m <sup>3</sup>
	厂界下风向 2#	20210322FQ020302	0.073	1.5	mg/m <sup>3</sup>
	厂界下风向 3#	20210322FQ020402	0.052	1.5	mg/m <sup>3</sup>
	厂界下风向 4#	20210322FQ020502	0.058	1.5	mg/m <sup>3</sup>
硫化氢	厂界上风向 1#	20210322FQ020203	0.001	0.06	mg/m <sup>3</sup>
	厂界下风向 2#	20210322FQ020303	0.002	0.06	mg/m <sup>3</sup>
	厂界下风向 3#	20210322FQ020403	0.003	0.06	mg/m <sup>3</sup>
	厂界下风向 4#	20210322FQ020503	0.002	0.06	mg/m <sup>3</sup>
臭气浓度	厂界上风向 1#	20210322FQ020204	<10	20	无量纲
	厂界下风向 2#	20210322FQ020304	12	20	无量纲
	厂界下风向 3#	20210322FQ020404	12	20	无量纲
	厂界下风向 4#	20210322FQ020504	14	20	无量纲


备注：1.检测结果小于检出限报最低检出限值为“&lt;检出限”；

2.限值标准执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996 表 2 中限值标准和《恶臭污染源排放标准》GB 14554-1993 表 1 中限值标准。


编写：



签发：



审核：



签发日期：

2021年3月29日

\*\* 报告结束 \*\*